



## Maintenance Oil

Page 1 of 2

### Product:

Quick-Step Maintenance Oil White en Quick-Step Maintenance Oil Natural zijn solvent vrije onderhoudsproducten voor het jaarlijks onderhoud van geolieerde Quick-Step® parketvloeren.

### Technische gegevens:

Basis	Op olie gebaseerd
Droging	Fysisch
<ul style="list-style-type: none"><li>• vorm</li><li>• kleur</li><li>• dichtheid</li><li>• Droogtijd*</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• vloeibaar</li><li>• with of transparant</li><li>• +/- 886 g/cm<sup>3</sup></li><li>• 24u, niet belasten noch behandelen met water gedurende deze periode.</li></ul>
verbruik	75 m <sup>2</sup> per liter

\* Dit varieert sterkt afhankelijk van de omstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid etc.

### Eigenschappen:

- Behoud de matheid van de vloer
- Herstelt licht beschadigde delen van de vloer
- Voedt de vloer
- Laag verbruik
- Lage emissie
- Vrij van solventen
- Product is gemaakt volgens de Decopaint regelgeving (2010)
- Product voldoet aan de ARBO wetgeving.
- Product enkel te gebruiken indien nodig.

### Vorbereiding:

Enkel te gebruiken op met hardwaxolie of Wasolie behandeld hout. Zeepresten verwijderen met zuiver water en volledig laten drogen. Indien zeer sterk bevuild, eerst reinigen met een Intensiefreiniger.

### Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. Onderhoudsolie zeer dun en egaal aanbrengen met een borstel of een vod. Enkele minuten laten indringen. Verdeel de olie met behulp van een boenmachine of veeg nadien het oppervlak nog eens na met droge, pluivrije doek.

Eerste 24 uren niet belasten! Tijdens deze periode niet met water behandelen.

### Nabehandeling:

Het is aangeraden elk jaar de vloer opnieuw met Quick•StepR Onderhouds-Olie te behandelen of wanneer dit nodig is.

### Veiligheidsmaatregelen:

In olie gedrenkte vossen of pads na gebruik in water onderdompelen, wegens gevaar van zelfontbranding. R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

S23 Damp niet inademen.

S24 Aanraking met de huid vermijden.

S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

P99 Bevat 2-butanonoxim; ftaalzuuranhydride; Pine oil DRT. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Quick-Step® Maintenance Oil is a quality product distributed by Unilin BVBA – division Flooring. Belgium.

Ooigemstraat 3

B-8710 Wielsbeke, Tel.: 0032 (0)56-67.52.20

www.quick-step.com