



Primer Muur & Plafond Binnen

MATTERHORN PAINT

Goed dekkende grondlaag voor muren en plafonds binnen. Voorkomt glansverschillen na droging, vermindert de zuiging van de ondergrond. Een uitstekende basis voor een hoogwaardige afwerking met Matterhorn 1xdekkend binnen of 1xsuper dekkend binnen.

Verwerking: Voor gebruik goed doorroeren. In 1 laag aanbrengen met muurverfroller of borstel. Niet verdunnen.

Rendement: ± 11,5 m² /liter per laag afhankelijk van het type ondergrond, de voorbehandeling en het gereedschap.

Droogtijd bij +20°C: Droog na ± 1 uur en overschilderbaar na ± 4 uur.

Voorbehandeling:

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gaten, scheuren, loszittende en onstabiele delen vooraf herstellen. Net gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

Geschilderde muren en plafonds in goede staat: Reinigen met ontvettingsmiddel.

Licht zuigende/poederende ondergronden: Reinigen en ontstoffen.

Sterk zuigende ondergronden: Voorbehandelen met een fixeermiddel.

Poederende, poreuze ondergronden en niet watervaste verflagen: Grondig afwassen met schoon water totdat de ondergrond niet meer afgeeft. Daarna voorbehandelen met een fixeermiddel.

Verontreinigde ondergronden (roet- en vochtvlekken, nicotine e.d.): Reinigen met een ontvettingsmiddel en voorbehandelen met een isoleermiddel.

Muren met behang: De hechting controleren, vooral in de hoeken en loszittende delen vastzetten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Acrylaatdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	35% in volume
S.G.:	Ca. 1,4 g/ml
Viscositeit:	40 Poise Brookfield RVT
Glansgraad:	Mat
Tint:	Wit
Verdunning:	Water
Gevaarklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Prestaties: Zorgt voor optimale hechting van de aan te brengen afwerklaag.

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.