

Installatie dubbele tuinpoort

Stap 1: Voorbereidingen

- Egaliseer de ondergrond zoveel mogelijk.
- Open de verpakking en overloop de accessoires.

Stap 2: Poort plaatsen

- Plaats de scharnieren op elke poortvleugel
- Monteer elke poortvleugel aan een poortpaal
- Bepaal waar de poort moet komen
- Graaf op de aangeduide plaats een put van 30 cm breed en 50 cm diep.
- Zet de paal met vleugel (waarop de slotvanger komt) in het eerste gat op de juiste hoogte.
- Positioneer de paal waterpas en ondersteun de vleugel met een blokje om stabiliteit te verzekeren.
 - Tip: gebruik een lange blok die zo dadelijk van pas komt voor de tweede vleugel.
- Doe snelbeton in de put en voeg water toe volgens de voorschriften. Schep er lucht onder.
- Leg de tweede vleugel naast de eerste om de afstand te bepalen.
- Duid aan waar de put moet komen en neem de vleugel weer even weg.
- Graaf een tweede put van 30 cm breed en 50 cm diep.
- Plaats de paal met vleugel in de put.
- Let er zeker op dat de hoogte overeen komt met de eerder geplaatste vleugel. Ondersteun daarom de vleugel met hetzelfde lange blokje van de eerste vleugel.
- Zorg ervoor dat ook deze paal waterpas staat.
- Doe snelbeton in de put, voeg water toe en schep er lucht onder. Respecteer de droogtijd van het beton.
- Haal de blokjes pas weg wanneer het beton volledig uitgehard is.

- U kan dan de poortvleugel waterpas regelen. Zet een waterpas op de vleugel en regel bij door de moeren van de scharnieren aan te draaien.
- Plaats de klink.
- Duid aan waar het grondanker komt en plaats het op de correcte plek en diepte.
- Betonneer indien nodig
 - Tip: Wie de installatie op een betonnen ondergrond wil uitvoeren kan gebruik maken van de paalhouder 60mm.