



## Isolatieschuim High Volume

- Extra hoog rendement
- Uitstekende thermische en geluidsisolatie

### TOEPASSINGEN

Voor het warmte-, tocht- en geluidsisolatie binnen en buiten. Voor het dichten van o.a. gaten, voegen, scheuren, holtes in muren, muurverbindingen, plafonds en daken. Voor het isoleren van buizen, pijpen, warm- en koudwaterleidingen en elektrische leidingen. Voor het opvullen van holle ruimtes. Voor het maken van modellandschappen en maquettes.



### EIGENSCHAPPEN

- Isoleert tegen koude, warmte en tocht
- Vangt spanningen en bewegingen op tussen muur en raamkozijnen
- Hecht op alle materialen behalve op polyethyleen, teflonâ, siliconen en natte oppervlakken.
- Het uitgeharde schuim heeft overwegend gesloten cellen
- Bestand tegen veroudering en temperatuurschommelingen
- Na uitharding is het isolatieschuim mechanisch bewerkbaar, overschilderbaar, beplakbaar en bepleisterbaar.
- Ozonvriendelijk drijfgas.

### TECHNISCHE KENMERKEN

Samenstelling:	1-component polyurethaan schuim
Temperatuursbestendigheid:	-40°C tot +100°C
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +25°
Rendement:	60 l/l (1 liter kan tot 60 liter schuim opleveren)
Kleefvrij na:	9 minuten
Snijdbaar na:	20 minuten
Volledige uithardingstijd:	ca. 12 uur (voor 20 mm aanbrengdikte)
Isolatiewaarde (DIN 52612):	0,04 W/mK

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Vorbereiding:

De ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. Droge oppervlaktes licht bevochtigen met bv. een verstuiver of plantenspuit. Vóór verwerking de aangrenzende vlakken met PE-folie afschermen.

Zorg voor voldoende verluchting en ventilatie tijdens de verwerking en uitharding. Handschoenen dragen. Niet roken en verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

#### Verwerking:

Bus goed schudden gedurende min. 30 seconden. Slang op het ventiel schroeven.

Tijdens het uitspuiten: de bus onderste boven houden of omgekeerd houden of "op z'n kop houden"

Holle ruimtes slechts voor de helft vullen omdat het isolatieschuim verder uitzet. Voor maximaal rendement: het verse schuim in verschillende lagen aanbrengen en deze tussenin licht bevochtigen met een plantenspuit.

Het uitgehard schuim kan, na uitharding, gesneden, gezaagd, geschuurd, bepleisterd of geschilderd worden.

#### Reiniging van het gereedschap & vlekken:

Onmiddellijk met white-spirit of aceton.

Uitgeharde vlekken kunnen verwijderd worden met Rubson Verwijderaar voor uitgehard Isolatieschuim.

### GEREEDSCHAP

Handschoenen, afschermfolie

### VERPAKKING

1. Bussen van 500 ml inhoud

## KLEUR

---

Geel

## HOUDBAARHEID

---

De spuitbus steeds rechtopstaand, in een koele en droge ruimte, vorstvrij en afgeschermd van zonlicht bewaren. Gedurende ong. 18 maanden houdbaar.

## TIP

---

1. Onderkoelde bussen (< 5°C) eerst acclimatiseren tot 15 à 20°C, voor gebruik.
2. Spaarzaam doseren, rekening houdend met volumevergroting.
3. Voor maximaal rendement het verse schuim in lagen aanbrengen en tussendoor licht bevochtigen
4. Bij gebruik buiten, uitgehard schuim overschilderen met acrylaatverf

## BIJZONDERE RICHTLIJNEN

---

### Veiligheidsvoorzorgen:

1. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
2. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C.
3. Elk contact met ogen en huid vermijden, draag beschermende kledij, handschoenen en bescherming voor de ogen.
4. Enkel gebruiken in voldoende geventileerde ruimten (bevat brandbaar drijfgas), verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet in de richting van vlam of gloeiende voorwerpen spuiten, niet roken.
5. Bij transport in de wagen: bus rechtopstaand, in een doek gewikkeld, in de kofferruimte vastzetten.

In geen geval op de achterbank.

1. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.