



Zelfbouwmarkt.be
bouwen aan je thuis

NL

Extra info omtrent de installatie van de terrasverwarmer op uw pergola

Pergola Solimar

U merkt in de horizontale gootbalken een naad die in het midden loopt. U plaatst de beugel van de verw warmer aan de buitenste kant van de naad. Het is belangrijk dat de warmte niet rechtstreeks naar de lamellen van uw bioklimatische pergola straalt. Dit kan vervorming van de lamellen veroorzaken.

De verw warmer heeft een beschermingsklasse IP65. Dit houdt in dat het apparaat stofdicht is en tegen waterstralen kan. Het is echter niet waterdicht. Het wordt aangeraden de terrasverwarmer te verwijderen wanneer u langere tijd geen gebruik maakt van uw pergola.

Pergola Sonny

U dient de terrasverwarmer in één van horizontale gootbalken te bevestigen. Het regenwater wordt ook via deze weg afgeleid naar de steunpalen. Het is van het grootste belang dat het regenwater niet vanuit de gootbalk op de terrasverwarmer kan druppen. Na bevestiging moet u aan de onderkant én aan de binnenkant van de gootbalk de bevestigingspunten met siliconen afkitten. U zorgt hiermee voor een waterdichte afsluiting.

Het is belangrijk dat de warmte van de terrasverwarmer niet rechtstreeks naar de lamellen van uw bioklimatische pergola straalt. Dit kan vervorming van de lamellen veroorzaken.

De verw warmer heeft een beschermingsklasse IP65. Dit houdt in dat het apparaat stofdicht is en tegen waterstralen kan. Het is echter niet waterdicht. Het wordt aangeraden de terrasverwarmer te verwijderen wanneer u langere tijd geen gebruik maakt van uw pergola.

Pergola Sya

U dient de terrasverwarmer in één van horizontale gootbalken te bevestigen. Het is belangrijk dat u de bevestigingspunten op minstens 5cm van de binnenste rand van de gootbalk bevestigt. Nadien kan u de bevestigingspunten afwerken met siliconen. U verzekert hiermee een waterdichte afsluiting.

Het is belangrijk dat de warmte van de terrasverwarmer niet rechtstreeks naar de lamellen van uw bioklimatische pergola straalt. Dit kan vervorming van de lamellen veroorzaken.

De verw warmer heeft een beschermingsklasse IP65. Dit houdt in dat het apparaat stofdicht is en tegen waterstralen kan. Het is echter niet waterdicht. Het wordt aangeraden de terrasverwarmer te verwijderen wanneer u langere tijd geen gebruik maakt van uw pergola.

FR

Informations complémentaires sur l'installation du chauffe-terrasse

Pergola Solimar

Vous remarquerez que les gouttières horizontales présentent un joint en leur milieu. Vous placez le support de l'appareil de chauffage sur le côté extérieur de la couture. Il est important que la chaleur ne rayonne pas directement sur les lames de votre pergola bioclimatique. Cela peut entraîner une déformation des lamelles.

L'appareil de chauffage a un indice de protection IP65. Cela signifie qu'il est étanche à la poussière et qu'il peut résister aux jets d'eau. Cependant, il n'est pas étanche. Il est recommandé de retirer le chauffage de pergola lorsque vous n'utilisez pas votre pergola pendant une période prolongée.

Pergola Sonny

Vous devez fixer le chauffage de terrasse dans une des gouttières. L'eau de pluie sera détournée vers les poteaux de soutien par cette voie. Il est impératif que l'eau de pluie ne s'écoule pas de la poutre de la gouttière sur le chauffage de terrasse. Après le montage, vous devez sceller les points de fixation en bas et à l'intérieur de la poutre de la gouttière avec du silicone. Cela permet de garantir un joint étanche.

Il est important que la chaleur du chauffage de terrasse ne rayonne pas directement sur les lattes de votre pergola bioclimatique. Cela peut entraîner une déformation des lamelles.

L'appareil de chauffage a un indice de protection IP65. Cela signifie qu'il est étanche à la poussière et qu'il peut résister aux jets d'eau. Cependant, il n'est pas étanche. Il est recommandé de retirer le chauffage de pergola si vous n'utilisez pas votre pergola pendant une période prolongée.

Pergola Sya

Vous devez fixer le chauffage de terrasse dans une des poutres horizontales de la gouttière. Il est important que vous fixiez les points de fixation à au moins 5 cm du bord intérieur de la poutre de la gouttière. Ensuite, vous pouvez terminer les points de fixation avec du silicone. Cela permet de garantir un joint étanche.

Il est important que la chaleur du chauffage de terrasse ne rayonne pas directement sur les lattes de votre pergola bioclimatique. Cela peut entraîner une déformation des lamelles.

L'appareil de chauffage a un indice de protection IP65. Cela signifie qu'il est étanche à la poussière et qu'il peut résister aux jets d'eau. Cependant, il n'est pas étanche. Il est recommandé de retirer le chauffage de pergola si vous n'utilisez pas votre pergola pendant une période prolongée.